

Außenstelle Augsburg

- Entwurf -


Reg TP • Außenstelle Augsburg • Morellstraße 33 • 86159 Augsburg

E-Plus GmbH Netzbetrieb München
Wamsler Str. 5-9

V. d. A.

81829 München

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom



Mein Zeichen, meine Nachricht vom
VFZ 2/4a/ **54 0473**

☎ (08 21)

25 77-

oder 25 77 - 0

Augsburg

20.12.99

Standortbescheinigung

Gemäß § 59 TKG in Verbindung mit § 6 TKZulV wird für die beantragte(n) ^{*} ortsfeste(n) Sendefunkanlage(n) die Einhaltung der derzeit gültigen Personenschutzgrenzwerte bescheinigt.

Diese ortsfeste(n) Sendefunkanlage(n) befinden sich am Standort:

**87437 Kempten, Auf dem Bühl 84; Fl.-Nr. 149/4;
1960 0012(E1); (DTAG);**

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück, Betreiberkennzeichnung)

Für diesen Standort wird ein Sicherheitsabstand festgelegt:

horizontal 0 Meter, vertikal 0 Meter

Der/die festgelegte(n) Sicherheitsabstand bzw. Sicherheitsabstände ist/sind auf die **Unterkante der Rifu 1-DTAG Sendeantenne mit der Montagehöhe 23,50 m** bezogen.

Dieser Sicherheitsabstand berücksichtigt die Feldstärken aller sich am Standort befindlichen Funksysteme unter Einbeziehung umliegender ortsfester Sendefunkanlagen (soweit deren Feldstärken für die Festlegung des Sicherheitsabstandes relevant sind).

Bei Einhaltung des festgelegten Sicherheitsabstandes, sind die dem Standortbescheinigungsverfahren zugrunde gelegten Grenzwertanforderungen erfüllt.

Behördensitz
Bonn
Heussallee 2-10, Haus IV
53113 Bonn
☎ (02 28) 14-0

Telefax Bonn
(02 28) 14-88 72
E-Mail
poststelle@regtp.de
Internet
<http://www.regtp.de>

X.400
S=poststelle
P=regtp
A=bund400
C=de

Kontoverbindungen
Bundeskasse Koblenz
LZB Koblenz
(BLZ 570 000 00)
Konto-Nr. 570 010 01

Bundeskasse Koblenz
Postbank Ludwigshafen
(BLZ 545 100 67)
Konto-Nr. 58 88-672

Außenstelle
Augsburg
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Telefax
(08 21) 25 77-1 80

Nach den derzeitigen wissenschaftlich anerkannten Grenzwerten, die den heutigen Stand von Forschung und Technik darstellen, von keiner Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden.

Diese Bescheinigung erlischt, wenn sich entweder die technischen Daten (Antrag) oder die Grenzwertanforderungen ändern.

Im Auftrag



Anlage zur Standortbescheinigung - Sicherheitsabstände

gemäß § 7 der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische Felder)
zur Vorlage bei der zuständigen Behörde im Bundesland **Bayern**

Adresse:

E-Plus GmbH Netzbetrieb München
Wamsler Str. 5-9

81829 München

Für den Senderstandort

87437 Kempten, Auf dem Bühl 84; Fl.-Nr. 149/4;

(PLZ) (Ort) (Straße, Haus-Nr., ggf. Flurbezeichnung)

ID-Nr. des Betreibers:1960 0012(E1),

wurde die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) für Bereiche in denen ein zeitlich unbegrenzter Aufenthalt von Personen angenommen werden kann, festgestellt und eine Reg TP-Standortbescheinigung erteilt.

Standortbescheinigungsnummer: **540473**

Ausstellungsdatum: 20.12.99

Tabelle: beantragte Funksysteme ¹⁾

lfd. Nr.	Funksystem	Montagehöhe in Meter über Grund	Hauptstrahlrichtung (HSR)	Sicherheitsabstand in HSR in Meter **)	vertikaler Sicherheitsabstand in Meter *)
1	Richtfunk1-E1	23,6	144	0	0
2	Richtfunk2-E1	25	184	0	0
3	Richtfunk4-E1	24,8	236	0	0
4	Richtfunk5-E1	24,8	286	0	0
5	Richtfunk6-E1	24	298	0	0
6	Richtfunk7-E1	25,6	343	0	0
7	Richtfunk1-DTAG	23,5	222	0	0

Tabelle: bereits vorhandene Funksysteme ¹⁾

lfd. Nr.	Funksystem	Montagehöhe in Meter über Grund	Hauptstrahlrichtung (HSR)	Sicherheitsabstand in HSR in Meter **)	vertikaler Sicherheitsabstand in Meter *)
1	Richtfunk3-E1	25,5	195	0	0

*) ohne Berücksichtigung anderer ortsfester Sendefunkanlagen

Die in der Tabelle angegebenen Sicherheitsabstände sind mit dem standortspezifischen Sicherheitsfaktor zu multiplizieren, um den Sicherheitsabstand jedes Einzelsystems unter Berücksichtigung der am Standort bereits vorhandenen Feldstärken durch umliegende ortsfeste Sendefunkanlagen zu erhalten.

Standortspezifischer Sicherheitsfaktor für diesen Standort:

0

Der in der Standortbescheinigung angegebene Sicherheitsabstand für den Standort ergibt sich unter Berücksichtigung des standortspezifischen Sicherheitsfaktors aus der Überlagerung aller o.g. Funksysteme.

Reg TP-Außenstelle

Anhänge: -Antennendiagramm horizontal/vertikal (0 Seite/n)
-Ansichts-/Schnittskizzen (3 Seite/n)
-Lageplan (0 Seite/n)
-Erklärung (1 Seite/n)

Augsburg

20.12.99

(Dienstsiegel)