S.A. COCKERILL DIVISION CONSTRUCTION CONTROLE DE QUALITE ET LABORATOIRES	CONTROLE ULTRA-SONS		
	Destinataires		Date 14.10.75
	Désignation 1 SPERICAL RING		Repère 002
FICHE de CONTROLE	N° de cde 61/31.285	N° d'ordre	N° de plan
N° 75/UT/3.678.	Fournisseur ROTTERDAM NUCLEAR	Client DOEL III	Org. de réception COCKERILL.
N° Plan inspection	N° Joint soudé	N° Op. liste contrôlée	N° Spécification voir réalisation
Etat d'avancement fabrication	PIECE FINIE		
Type d'instrument	U.S.M. 2	Type de palpeur B45 N WB 45° WB 60°	Ept contrôlée VARIABLE.
Direction des ondes	Longitudinales X	Echelle 500 mm.	Fréquence 2 - 4 Mhz
	Transversales X	Puissance 1	
N° Spéc. matière ou soudage			

RESULTATS

Le croquis nous montre les différents sens de parpage.
étalonnage suivant ASME XI, bloc 20.00 A 09.
Cotation des défauts par la méthode des 6 dB.
Les repères de ces défauts sont repris aux rapports RN.

CROQUIS



		AV. G. (B2S)
ref. ①	20 x 12 mm.	⌀ 6
②	17 x 13 mm.	6
③	16 x 18 mm.	8
④	15 x 17 mm.	8
(1A)	12 x 10 mm.	5
(2A)	8 x 10 mm.	3
(3A)	10 x 10 mm.	5.

2 indications supplémentaires ont été décelées au WB 60° suivant γ.
(A) d = 155 mm. prof. 40 mm.
(B) b = 240 mm. prof. 35 mm.
indications confirmées au B45 par l'alisage. (A) 8 x 10 mm.
(B) 9 x 6 mm
distance par rapport à T
(A) - 120 mm.
(B) ± 3.600 mm.

99.00.A03 [redacted]

S.A. COCKERILL DIVISION CONSTRUCTION CONTROLE DE QUALITE ET LABORATOIRES	CONTROLE ULTRA-SONS		
	Destinataires		Date 16.10.75
	Désignation A SPHERICAL RING		Repère 002
FICHE de CONTROLE	N° de cde 61/31.285	N° d'ordre –	N° de plan –
N° 75/UT/3.578 A	Fournisseur ROTTERDAM NUCLEAR	Client DOEL III	Org. de réception COCKERILL
N° Plan inspection: –	N° Joint soudé –	N° Op. liste contrôle –	N° Spécification: ASME XI
Etat d'avancement fabrication	PIECE FINIE		
Type d'instrument U.S.M. 2		Type de palpeur B4SN	Ep. contrôlée 130 mm
Direction des ondes	Longitudinales X	Echelle 100 mm	Fréquence 4 Mhz
	Transversales	Puissance 1	
N° Spec. matière ou soudage			

RESULTATS

Definition dimensionnelle et positionnement des indications "LAMINAR" conformément à l'ASME XI 74 + summer 74 - Article 1-6000 - Dôle tabulation 1.6330

CROQUIS

MAX. % D.A.C. Rep.	DISTANCE CHANFREIN	DISTANCE circulaire par rapport à T.	Profondeur de indica. à la face de palpage	1/2 AMPLITUDE MAXIMUM			
				MINIMUM		MAXIMUM	
				DIST. surf.	DISTANCE T	DIST. surf.	DISTANCE T
1A 90%	15	4.100	78	10	4.094	20	4.106
2A 90%	60	4.240	103	56	4.235	64	4.245
3A 90%	60	-120	100	55	-115	65	-125

99.00.A03 [redacted]